

TRAPEZ & SANDVIÇ PANEL ÇATI SİSTEMLERİ

C-SIDE CLAMP©, tüm trapez & sandviç panel çatılara uyumlu tasarımıyla PV montajında güçlü bir çatı bağlantısı sağlar.

C-SIDE CLAMP© özel montaj kelepçeleri, doğrudan çatı kaplamasına sabitlenir. Montaj kelepçelerine sabitlenen montaj rayı ile daha güçlü montaj imkânı sağlar. Entegre su geçirmez EPDM conta ile maksimum sızdırmazlık özelliğine sahiptir. Minimal düzeyde invaziv montaj imkânı sağlar. Daha uzun kullanım ömrü ve daha düşük maliyetle yatırımcı dostudur. EuroCode'a uyumlu tasarım ve üretim kalitesi ile çatı üstü PV kurulumları için doğru çözümler sunar.



Yüksek kar ve
rüzgar yüklerine
mukavemet



Kolay ve hızlı
kurulum



Tüm trapez ve sandviç
panel çatı türlerine
uygun yüksek mukavemetli



Uluslararası
standartlara
uyumluluk



Tüm
güneş panellerine
uygunluk



C-SIDE CLAMP

Malzeme Türü: S355J

Cıvata: Paslanmaz çelik matkap uçlu vida ve sac vidası
Ölçüler: 115 mm x 60 mm x 2,5 mm


2 adet paslanmaz çelik matkap uçlu vida ve
2 adet paslanmaz çelik sac vidası ile uygulanır.



CONSOL MONTAJ RAYI

Malzeme Türü: Alüminyum 6063-T5/T6

Ölçüler: H: 80 mm, W: 40 mm
Ağırlık: 1,3 kg/m
Kaplama: Eloksal



MONTAJ RAYI BAĞLANTI APARATI

Malzeme Türü: Alüminyum 6063-T5/T6

Ölçüler: H: 77 mm, L: 150 mm

PV yerleşimine göre montaj rayının
istenilen ölçüde uzatılmasını sağlar.



ORTA & SONLAMA KELEPÇE

Malzeme Türü: Alüminyum 6063-T5/T6

Cıvata: Paslanmaz Çelik A2-70 İmbus Cıvata

Orta ve sonlama kelepçeler, cıvata, somun ve
yay montajlı olarak sunulur.
Tüm PV çerçeveleri ile uyumludur.



TOPRAKLAMA APARATI

Malzeme Türü: Alüminyum 6063-T5/T6

Cıvata: Paslanmaz Çelik A2-70
Ölçüler: H: 20 mm, W: 60 mm, L: 50 mm

Topraklama aparatı, çatı sistemlerinde kullanılan tüm bakır kablolar ile uyumludur.
Sisteminizi bir bütün halinde kurmanıza yardımcı olur.



MONTAJ RAYI KAPAĞI

Malzeme Türü: Cam Elyaf Takviyeli Polyester

Ölçüler: 84 x 44 x 15 mm

Montaj rayı içinde su ve toz birikmesinin önüne geçen kapaklar,
profesyoneli bir sistem kurulumuna sağlar.



TRAPEZ & SANDVIÇ PANEL ÇATI SİSTEMLERİ

TEKNİK VERİLER

Kurulum Yeri: Trapez & Sandviç Panel Çatılar

Çatı Açısı: 3° - 25°

Panel Yerleşim: Dikey

Malzeme:

Al6063-T5/T6 & Paslanmaz Çelik A2-70

Renk:

Doğal Alüminyum

Malzeme Koruma Sınıfı:

Eloksallı/Eloksalsız Alüminyum* & Paslanmaz Çelik

Garanti:

15 Yıl Ürün Garantisini

*Alüminyum kaplama türü tercihe bağlıdır.

NEDEN CONSOL

- Gerçek maliyet
- Uzun yıllara dayanan üretim ve uygulama tecrübesi
- Sağlam ve optimize edilmiş ürünler
- Hızlı ve kolay montaj
- Profesyonel projelendirme ve montaj desteği
- Özel projeler için özel çözümler
- Özneli paketleme ile güvenilir sevkiyat
- 15 yıl garanti



consolmetal.com.tr